



Ficha Técnica

MODELO: RIGID VAC

✓ DESCRIPCIÓN

Film multicapa con excelente barrera diseñado para aplicaciones de envasado al vacío que requieren conservación prolongada, resistencia mecánica y excelente presentación.

✓ ESTRUCTURA

Film coextruido pentacapa con combinación de polietilenos y poliamidas.

✓ PROPIEDADES FUNCIONALES



Baja permeabilidad
al oxígeno



Alta resistencia
al punzonado



Excelente
sellabilidad



Alto brillo y
transparencia



Buena resistencia
térmica

✓ PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Unidad	Valor	Método
OTR	cm ³ /m ² /24h	≤ 40	ASTM D3985
WVTR	g/m ² /24h	≤ 7	ASTM F1249
Puncture	N	30	ASTM D4833
Tensile	MPa	50	ASTM D882
Elongation	%	500	ASTM D882
Haze	%	5	ASTM D1003
Gloss	GU	90	ASTM D2457

✓ APLICACIONES

- Carnes con y sin hueso
- Quesos
- Fiambres feteados
- Panificación y pastas
- Regeneración y cocción de alimentos

✓ MEDIDAS DISPONIBLES

Anchos: 9 . 12 . 15 . 18 . 20 . 25 . 30 . 35 . 40 cm
Largo: a medida

✓ MICRONES DISPONIBLES

60 . 75 . 90 . 120